Powered by
YANMAR

LIGHT BOY series

ELB103BS-2EU

1000W Metall-Halogen-Lampe x 1
Standleuchtentyp / Ballonleuchte

EINGEBAUTER E-BALLAST

Auch verwendbar bei inkonstanter Stromversorgung

Der elektronische Hochfrequenz-Stabilisator (E-Ballast) kann sowohl 50Hz als auch 60Hz Frequenzen verwenden. Er kann mit Spannungen von 90V bis 240V verwendet werden. Nach dem Abschalten kann der Ballon wegen der Metall Halid Lampe sofort eingepackt werden. Das Warten auf Abkühlung entfällt.

Bedeutende Zeitersparnis durch E-Ballast

Wiedereinschaltzeit verkürzt sich auf 5 - 10 min.
Mit einem magnetischen Frequenzstabilisator ist in der Regel eine Rückzündungszeit von 15 - 20 min erforderlich.

Beleuchtung für einen großen Bereich

Das blendfreie Licht des Ballons leuchtet schattenfrei über 360 Grad und ist auf große Entfernung sichtbar, eine große Fläche kann sicher und komfortabel ausgeleuchtet werden.

Metall-Halogen
1000W
Ballonleuchte



1000W
ELB103BS-2EU

Multieffekt und Hocheffizienz

1000W (ELB103BS-2EU)

Eingebauter E-Ballast

Ballon
9.4 kg

+

Stative und Klemmen
5.7 kg

Gesamtgewicht
15.1 kg

Kein schwerer Ballastkasten erforderlich

■ Breite Lichtquelle, bestens sichtbar

Ballonleuchten sind sicher und angenehm für den umliegenden Verkehr und sind, aufgrund des starken Lichts, aus großer Entfernung sichtbar. Für die Arbeiter ist das von den Ballons erzeugte indirekte Licht sehr angenehm, weil es weniger blendet und auf lange Zeit nicht flimmert.



ANDERE EIGENSCHAFTEN DER BALLONLEUCHTE

- ***Blendfreies Licht für sicheres Fahren***
- ***360°-Beleuchtung ohne toten Winkel***
- ***Hocheffiziente Metall-Halogen-Lampe***
- ***Großer Ausleuchtungsbereich***
- ***Werbebanner oder Firmenlogos anbringbar, um Aufmerksamkeit zu erregen (Option)***

■ Wird vielfach mit flexiblen Klemmen verwendet



Mit Hilfe der flexiblen Klemmen können verschiedene Leitungen in beliebigem Winkel befestigt werden.





* Kann an Leitungen mit einem Durchmesser von 25 ~ 45 mm montiert werden

■ Hohe Effizienz für die Arbeiter

Die Ballonleuchte kann an Asphaltfertiger oder ähnliches angebaut werden, bewegt sich mit der Baumaschine mit und die gute Beleuchtung erhöht die Sicherheit und Produktivität.

Der Fahrer wird nie geblendet. Die Leuchte liefert ausreichend Licht für den Arbeitsbereich und ist gleichzeitig für den übrigen Verkehr nicht unangenehm.



■ Eingangsfrequenz

Der magnetische Frequenzstabilisator schaltet, je nach Bereich, auf 50Hz oder 60Hz, der elektronische Frequenzstabilisator (E-Ballast) nutzt sowohl 50Hz als auch 60Hz. Der E-Ballast kann außerdem in fast allen Ländern verwendet werden, er kann mit Spannungen von 90V bis 240V verwendet werden.

▪ **Abmessungen (mm) • ELB103BS-2EU**



▪ **TECHNISCHE DATEN**

Modell				ELB103BS-2EU
Beleuchtungsturm	Nennspannung		V	90 zu 130, 170 zu 240
	Strom	Start	A	Weniger als 4.9 (Strom 230 V)
		Betrieb		4.9 (Strom 230 V)
	Lampe	Typ		Metall-Halogen
		Watt x Lampen-Nr	W	1000 x 1
		Gesamter Lumenfluss	lm	110 000
	Abmessungen (L x B x H)	Ballon	mm	Abmessung Diameter 1100 Höhe 735 (Ballon doth Dia 1200 Höhe 650)
		Abmessung		1235 x 1100 x 1980
		Ballon-Lagerung		200 x 220 x 735
		Gerades Stativ		1000
		Versetztes Stativ		683 x 425
	Weight	Ballon	kg	9.4
		Gerades Stativ		2.1
		Versetztes Stativpole		2
		Klemme		1.6 (0.8 x 2)
		Gesamt		15.1
Geeigneter Generator				Leistung: 1,2 kW und mehr

YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE
25, rue de la Tambourine – F-52100 SAINT-DIZIER
contact@yanmar.fr
www.yanmar.eu

DE_ELB103BS-2EU_0313

HYTECHMA GmbH - Daimlerstraße 21 - 50354 Hürth - Tel.: +49 2233 76677 - Mail: info@hytechma.de - www.hytechma.de